



Plafón 12W

Categoria

Artefactos Integrado Interior, Paneles, Plafón Platil

SKU

PPC12

Descripcion

Panel plafón cuadrado platil 12W, 25.000 horas de vida útil, 2 años de garantía. Sin parpadeos – Ecológico – Ahorro Energético – Baja emisión de calor - Distribución de luz uniforme

Información técnica

Nombre	Información
Modelo	PPC12
Tiempo de Arranque	0.5s
Potencia	12W
Tensión	AC85-265V
Corriente	110mA
Conector	N + L
Protección IP	20
THD	<20%
Ángulo de Apertura	120°
Material del Cuerpo	Aluminio
Tipo de led	2835 - 60 pcs
Tamaño	165x32mm
Peso	18g
Tamaño de Master	55x42x19,5cm

Nombre	Información
Factor Potencia	0.5
Dimerizable	No
Cantidad por Master	40
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Flujo Luminoso Frío	1080lm
Flujo Luminoso Cálido	1060lm
Lúmenes por Watt	111 lm.xW
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	II
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15

Nombre

Información

Garantía	2 Años
SDCM	6
Temperatura de Trabajo	-20° +40°
Color	Platil
CRI	≥ 80Ra