


# PRODUCTOS | LUMINARIAS A LED DE INTERIOR

## LUMINARIAS DE APLICAR - BLANCO - REDONDAS

### INFORMACIÓN GENERAL

Fabricada en aleación de aluminio.  
 Acabado de frente: Pintura horneada.  
 Color: Blanco  
 Luz: Día, cálida y natural  
 Incluye fuente de alimentación.  
 Entrada: 220/240Vca - 50Hz.  
 Potencia: 8W, 12W, 20W, 25W y 30W  
 Vida útil: 25.000 hs.


8W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	25.000
12W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	25.000
20W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	25.000
25W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	25.000
30W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	25.000	



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### DIMENSIONES (mm.)

Código	A	B	C
TS-SMD-28BW-RE	120	120	30
TS-SMD-28BWW-RE	120	120	30
TS-SMD-28BWW-REN	120	120	30
TS-SMD-412BW-RE	160	160	30
TS-SMD-412BWW-RE	160	160	30
TS-SMD-412BWW-REN	160	160	30
TS-SMD-620BW-RE	210	210	30
TS-SMD-620BWW-RE	210	210	30
TS-SMD-620BWW-REN	210	210	30
TS-SMD-825BW-RE	240	240	35
TS-SMD-825BWW-RE	240	240	35
TS-SMD-825BWW-REN	240	240	35
TS-SMD-830BW-RE	290	290	30
TS-SMD-830BWW-RE	290	290	30



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz	Material
<b>LUMINARIAS A LED DE APLICAR REDONDAS - 8W</b>				
TS-SMD-28BW-RE	8 W	DÍA	6000 °k	Aluminio
TS-SMD-28BWW-RE	8 W	CÁLIDA	3000 °k	Aluminio
TS-SMD-28BW-REN	8 W	NATURAL	4500 °k	Aluminio



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz	Material
--------	----------	-----	--------------	----------

## LUMINARIAS A LED DE APLICAR REDONDAS - 12W

TS-SMD-412BW-RE	12 W	DÍA	6000 °k	Aluminio
TS-SMD-412BWW-RE	12 W	CÁLIDA	3000 °k	Aluminio
TS-SMD-412BW-REN	12 W	NATURAL	4500 °k	Aluminio



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz	Material
--------	----------	-----	--------------	----------

## LUMINARIAS A LED DE APLICAR REDONDAS - 20W

TS-SMD-620BW-RE	20 W	DÍA	6000 °k	Aluminio
TS-SMD-620BWW-RE	20 W	CÁLIDA	3000 °k	Aluminio
TS-SMD-620BW-REN	20 W	NATURAL	4500 °k	Aluminio



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz	Material
--------	----------	-----	--------------	----------

## LUMINARIAS A LED DE APLICAR REDONDAS - 25W

TS-SMD-825BW-RE	25 W	DÍA	6000 °k	Aluminio
TS-SMD-825BWW-RE	25 W	CÁLIDA	3000 °k	Aluminio
TS-SMD-825BW-REN	25 W	NATURAL	4500 °k	Aluminio



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz	Material
--------	----------	-----	--------------	----------

## LUMINARIAS A LED DE APLICAR REDONDAS - 30W

TS-SMD-830BW-RE	30 W	DÍA	6000 °k	Aluminio
TS-SMD-830BWW-RE	30 W	CÁLIDA	3000 °k	Aluminio

