



Bipin 6W

Categoria

Lámparas, Bipin, G9

SKU

G9-6

Descripcion

Bipin con conector G9, con conexión directa a 220 sin necesidad de fuente de alimentación y con lente de acrílico cristal mejorando su eficiencia lumínica

Información técnica

Nombre

Información

Modelo	G9-6
Eficiencia Energética	A++
Potencia	6W
Tensión	AC220-240V
Reemplazo	Incandescente 45W
Conector	G9
Corriente	48mA
Factor de Potencia	0.6
Protección IP	IP20
Protección IK	IK00
Función Dimeable	No
Ángulo de Apertura	360°
Material del Cuerpo	Cerámico
Material del Lente	Acrilico Cristal
Tipo de Chip	2835 - 75pcs
Tamaño de Lámpara	ø16x60mm

Peso de Lámpara	15g
Tamaño de Master	375x260x295 mm
Cantidad por Master	100pcs (10 x 10pcs)
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Tipo de Blanco	Cálido 2700K
Lúmenes por Watt	570lm
Flujo Luminoso	95 lm.xW
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000 maniobras
Garantía	2 Años
SDCM	4
Temperatura de Trabajo	-20° +40°

R9	Superior
CRI	80Ra
IC Driver	No