



# Plafón 24W

Categoria

---

Artefactos Integrado Interior, Paneles, Plafón Blanco

SKU

---

PR24

Descripcion

---

Panel plafón redondo blanco 24W, 25.000 horas de vida útil, 2 años de garantía. Sin parpadeos – Ecológico – Ahorro Energético – Baja emisión de calor - Distribución de luz uniforme

Información técnica

Nombre	Información
Modelo	PR24
Tiempo de Arranque	0.5s
Potencia	24W
Tensión	AC85-265V
Corriente	200mA
Conector	N + L
Protección IP	20
THD	<20%
Ángulo de Apertura	120°
Material del Cuerpo	Aluminio
Tipo de led	2835 - 120 pcs
Tamaño	∅295x32mm
Peso	48g
Tamaño de Master	42x32x32 cm

Nombre	Información
Factor Potencia	0.5
Dimerizable	No
Cantidad por Master	10
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Neutro 4500k
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Flujo Luminoso Neutro	2150lm
Flujo Luminoso Frío	2160lm
Flujo Luminoso Cálido	2140lm
Lúmenes por Watt	93 lm.xW
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	II

Nombre

Información

Vida Útil (ON/OFF)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15
Garantía	2 Años
SDCM	6
Temperatura de Trabajo	-20° +40°
Color	Blanco
CRI	≥ 80Ra