



Embutir Circular 18W

Categoría

Artefactos Integrado Interior, Paneles, Embutir Blanco

SKU

PER18

Descripción

Panel Flat Circular Blanco de Embutir 18W AC85-265V

Información técnica

| Nombre | Información |
|--------|-------------|
|--------|-------------|

| | |
|---------------------|---------------|
| Modelo | PER18 |
| Tiempo de Arranque | 0.5s |
| Potencia | 18W |
| Tensión | AC85-265V |
| Conector | N + L |
| Corriente | 155mA |
| Protección IP | 20 |
| THD | <20% |
| Ángulo de Apertura | 120° |
| Material del Cuerpo | Aluminio |
| Diámetro de corte | ø211mm |
| Tipo de led | 2835 - 90 pcs |
| Tamaño | ø221x18mm |
| Peso | 29g |
| Factor Potencia | 0.5 |
| Tamaño de Master | 55,5x47x29cm |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Dimerizable | No |
| Cantidad por Master | 30 |
| Tipo de Blanco | Cálido 3000K |
| Tipo de Blanco | Neutro 4500k |
| Tipo de Blanco | Frío 6000k |
| Flujo Luminoso Cálido | 1600lm |
| Flujo Luminoso Neutro | 1610lm |
| Flujo Luminoso Frío | 1620lm |
| Lúmenes por Watt | 90 lm.xW |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Anti-High-Volt | 1500V |
| EMC | Si |
| Clase | 2 |
| Vida Útil (horas) | 25.000hs |
| Vida Útil (ON/OFF) | 15000 |
| Garantía | 2 Años |

| | |
|------------------------|-----------|
| SDCM | 6 |
| Temperatura de Trabajo | -20° +40° |
| Color | Blanco |
| CRI | ≥ 80Ra |