



Embutir 48W

Categoria

Artefactos Integrado Interior, Gran Formato

SKU

P48-605-PMMA-4800LM

Descripcion

Panel embutir 48W, 50.000hs de vida útil, 5 años de garantía. Ahorro Energético – Baja emisión de calor – Nuevo lente Anti-incandilamiento, Anti-amarillamiento PMMA + UGR – Chip certificado, Panel sin interferencias LM80 + EMC.

Información técnica

Nombre	Información
Tiempo de Arranque	0.5s
Modelo	P48-605-PMMA-4800LM
LED SMD	4014 - LM80 + EMC
Potencia	48W
Tensión	AC-100-260V
Corriente	0.2A
Conector	Empalme
Factor de Potencia	0.98
Protección IP	IP40
THD	<30%
Función Dimeable	No
Ángulo de Apertura	110°
Material	Aluminio
Tamaño de Lámpara	605x605x9mm

Nombre

Información

Peso de Lámpara	1,7Kg
Flicker	No
Tamaño de Master	63x68x17.5cm
PMMA + UGR	Si
Cantidad por Master	5pcs
Tipo de Blanco	Neutro 4500k
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Lúmenes por Watt	100 lm.xW
Flujo Luminoso	4800lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	2
Vida Útil (horas)	50.000hs

Nombre

Información

Vida Útil (ON/OFF)	15000
Garantía	5 años
SDCM	5
Temperatura de Trabajo	-20° +40°
CRI	80Ra

Descargas

Archivo	Descarga
P48-605-PMMA-4800LM-4500K MACROLED.IES	Click para descargar
P48-605-PMMA-4800LM-6000K MACROLED.IES	Click para descargar
P48-605-PMMA-4800LM-3000K MACROLED.IES	Click para descargar
MACROLED_Paneles_48_ficha técnica_V3.pdf	Click para descargar